



SPECIFICHE

FourStroke: 80-115 CV



hp / kW	115 / 85.1
Tipo di motore	Albero a camma singola (SOHC) da 8 valvole Inline 4
Cilindrata (L)	2.1
Regime massimo	5000-6000
Induzione d'aria	Condotto del collettore di aspirazione calibrato per alte prestazioni
Sistema di induzione del carburante	Iniezione elettronica multi-porta di carburante (EFI) a controllo computerizzato
Alternatore ampere / Watt	35 ampere / 441 watt con regolatore di tensione raffreddato ad acqua
Carburante consigliato	Senza piombo, minimo 90 RON
Olio consigliato	Lubrificante Mercury FourStroke 10W-30
Sistema di allarme protezione del motore per operatore	SmartCraft Engine Guardian
Compatibile con la tecnologia digitale SmartCraft	Sì
Avviamento	Avviamento elettrico intelligente
Comandi	Acceleratore e cambio meccanici
Sterzo	Cavo doppio meccanico Compatibile con barra Big Tiller Servosterzo idraulico
Lunghezza albero	20" / 508 mm 25" / 635 mm
Rapporto di riduzione	2.07:1
Peso a secco *Modello più	163 kg

leggero disponibile	
Valutazione stelle CARB	3
Alesaggio e corsa	3.5 x 3.2" / 90 x 81 mm
Accensione	SmartCraft ECM 70 a induzione digitale
Sistema di alimentazione	Iniezione elettronica di carburante (EFI)
Sistema di raffreddamento	Raffreddato ad acqua con termostato
Cambio marcia	F-N-R
Piedi disponibili	Standard
Sistema di assetto	Regolatore di alzo Regolatore di assetto
Sistema di scarico	All'elica
Intervallo di assetto per i bassi fondali (gradi)	20
Colore	Phantom Black
Sistema di lubrificazione	Carter secco integrato
Capacità di olio	5.5 qts / 5.2 l
Intervallo di assetto massimo	22° (da -6° a 16°)
Intervallo d'inclinazione massimo	70° (da -6° a 64°)