



SPECIFICHE

**Verado® : Sei Cilindri 225 - 350 hp**

| | |
|---|---|
| hp / kW | 250 / 184 |
| Tipo di motore | Inline 6 |
| Cilindrata (L) | 2.6 |
| Regime massimo | 5800-6400 |
| Induzione d'aria | Sovralimentato con raffreddamento dell'aria di sovralimentazione e controllo elettronico della pressione di sovralimentazione |
| Sistema di induzione del carburante | Iniezione elettronica sequenziale multi-porta del carburante (EFI) |
| Alternatore ampere / Watt | 70 ampere / 882 watt (trasmissione a cinghia) |
| Carburante consigliato | Senza piombo, minimo 90 RON |
| Olio consigliato | Lubrificante Marine Mercury FourStroke 25W40 |
| Sistema di allarme protezione del motore per operatore | SmartCraft Engine Guardian |
| Compatibile con la tecnologia digitale SmartCraft | Sì |
| Avviamento | Avviamento elettrico intelligente |
| Comandi | SmartCraft Digital |
| Sterzo | Servosterzo elettroidraulico |
| Lunghezza albero | 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
| Rapporto di riduzione | 1.85:1 |
| Peso a secco *Modello più leggero disponibile | 293 kg |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Valutazione stelle CARB | 2 |
| Piedi disponibili | 5,44 pollici (13,8 cm) |
| Controrotazione | Disponibile |
| Colore | Phantom Black |

© 2016 Mercury Marine. Tutti i diritti riservati.

È proibita la riproduzione intera o parziale non autorizzata. Mercury Marine è una divisione di Brunswick Corporation.