



SPECIFICHE



Verado® : Sei Cilindri 225 - 350 hp

hp / kW	300 / 221
Tipo di motore	Inline 6
Cilindrata (L)	2.6
Regime massimo	5800-6400
Induzione d'aria	Sovralimentato con raffreddamento dell'aria di sovralimentazione e controllo elettronico della pressione di sovralimentazione
Sistema di induzione del carburante	Iniezione elettronica sequenziale multi-porta del carburante (EFI)
Alternatore ampere / Watt	70 ampere / 882 watt (trasmissione a cinghia)
Carburante consigliato	Senza piombo, minimo 95 RON (compatibile con 90 RON)
Olio consigliato	Lubrificante Marine Mercury FourStroke 25W40
Sistema di allarme protezione del motore per operatore	SmartCraft Engine Guardian
Compatibile con la tecnologia digitale SmartCraft	Sì
Avviamento	Avviamento elettrico intelligente
Comandi	SmartCraft Digital
Sterzo	Servosterzo elettroidraulico
Lunghezza albero	20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm
Rapporto di riduzione	1.75:1 or 1.85:1
Peso a secco *Modello più leggero disponibile	288 kg

Valutazione stelle CARB	2
Piedi disponibili	5,44 pollici (13,8 cm)
Controrotazione	Disponibile
Colore	Cold Fusion White Phantom Black Warm Fusion White

© 2016 Mercury Marine. Tutti i diritti riservati.

È proibita la riproduzione intera o parziale non autorizzata. Mercury Marine è una divisione di Brunswick Corporation.