



## SPECIFICHE

## Verado® : Sei Cilindri 225 - 350 hp



<b>hp / kW</b>	350 / 261
<b>Tipo di motore</b>	Inline 6
<b>Cilindrata (L)</b>	2.6
<b>Regime massimo</b>	5800-6400
<b>Induzione d'aria</b>	Sovralimentato con raffreddamento dell'aria di sovralimentazione e controllo elettronico della pressione di sovralimentazione
<b>Sistema di induzione del carburante</b>	Iniezione elettronica sequenziale multi-porta del carburante (EFI)
<b>Alternatore ampere / Watt</b>	70 ampere / 882 watt (trasmissione a cinghia)
<b>Carburante consigliato</b>	91 ottani per prestazioni ottimali in tutte le applicazioni (compatibile con 89 ottani)
<b>Olio consigliato</b>	Lubrificante Marine Mercury FourStroke 25W40
<b>Sistema di allarme protezione del motore per operatore</b>	SmartCraft Engine Guardian
<b>Compatibile con la tecnologia digitale SmartCraft</b>	Sì
<b>Avviamento</b>	Avviamento elettrico intelligente
<b>Comandi</b>	SmartCraft Digital
<b>Sterzo</b>	Servosterzo elettroidraulico
<b>Lunghezza albero</b>	20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm
<b>Rapporto di riduzione</b>	1.75:1
<b>Peso a secco *Modello più leggero disponibile</b>	668 lbs / 303 kg

---

<b>Valutazione stelle CARB</b>	2
<b>Piedi disponibili</b>	5,44 pollici (13,8 cm)
<b>Sistema di assetto</b>	Regolatore di assetto e dell'inclinazione con inclinazione programmabile SmartCraft
<b>Controrotazione</b>	Disponibile
<b>Colore</b>	Cold Fusion White Phantom Black Warm Fusion White

---

© 2016 Mercury Marine. Tutti i diritti riservati.

È proibita la riproduzione intera o parziale non autorizzata. Mercury Marine è una divisione di Brunswick Corporation.